

AP GETOEL EP-FS

全合成工业齿轮油

产品简介

AP GETOEL EP FS 是用聚 α 烯烃 (PAO) 全合成原料配制而成的顶级工业齿轮油。抗氧化、抗腐蚀、抗磨和抗泡性能优异,更具有出色的高低温性能。满足 AIST 224 (US Steel 224)、AGMA 9005-E02、DIN 51517 Part 3 规格并通过 FZG 13 级试验。本品不含铅和氯,是环保型润滑油。

优点

- 承载性能卓越
- 抗磨和抗冲击能力强
- 热氧化稳定性优异
- 全合成配方,油品使用寿命长
- 防锈抗腐蚀效果显著

应用

AP GETOEL EP FS 适用于所有在严苛条件下作业的开式和闭式工业齿轮的润滑。也适用在重负荷高低温环境下作业的涡轮、轴承和滑动部件等系统。

典型规格

ISO 粘度等级		100	150	220	320	460
运动粘度, cSt						
@ 40°C	ASTM D445	98	142	216	302	450
@ 100°C	ASTM D445	14.5	18.2	25.6	34	43
粘度指数	ASTM D2270	142	147	150	156	158
闪点, °C	ASTM D92	200	200	202	210	218
倾点, °C	ASTM D97	-48	-48	-45	-42	-35
铜片腐蚀(100°C, 3 小时)	ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B



環球石油

AP Oil International Limited

30 Gul Crescent, Jurong, Singapore 629535

tel 65 6861 5503 fax 65 6861 9162

www.apoil.com.sg

Due to continuous research and development, the above typical data is subject to change without notice. The information should not be regarded as legally binding assurance of any properties or suitability for any particular application.